

ŚWIETLIKI OKRĄGŁE ESSERTOP

- **Światlik dachowy okrągły typu Essertop** składa się z kopuły akrylowej (PMMA) osadzonej w ramie z PCV i ocieplonego kołnierza nasadowego z żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym (GFK) o wysokości h=15, h=30 cm oraz h=50 cm.
- Standardowa wersja: kopuła z 2-warstwowego (U=2,7) akrylu (PMMA), kolor mleczny (opal). Opcjonalnie za dopłatą kopuła w kolorze bezbarwnym. Światliki mogą być dostarczone w wersji 3-warstwowej (U=1,8) oraz 4-warstwowej (U=1,5) a jako dodatkowy materiał mogą być też użyte płyty z komorowego poliwęglanu (U=0,83) .
- Dostępne wymiary: (fi 60, 90, 100, 120, 150, 180 i 200 cm)
- Wykonywane w wersji stałej (nieotwieranej) i otwieranej (funkcja wentylacji). Od rozmiaru fi 150 cm stosuje się 2 siłowniki otwierające.



Światlik okrągły
wersja nieotwierana



Światlik okrągły
wersja otwierana
W ofercie pełny zestaw systemów otwierania:
a) manualne
b) elektryczne
c) czujki pogodowe

WARLUX Sp. z o.o.

ul. Płochocińska 19, 03-191 Warszawa

Tel. 22 510 63 70, Fax. 22 510 63 72

e-mail: info@warlux.pl

www.warlux.pl